

LABORATORIO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL

de Rubén Hugo Cóppola e Hijos S.R.L.



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° T-20442

Página 1 de 3

LABORATORIO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL De Rubén Hugo Cóppola e Hijos SRL

Av. Gral. E. Garzón 5181 - C1440AYE - CABA - Argentina

Tel./ Fax: (011) 4635-2208 4682-7099

Web: www.lmdlaboratorio.com.ar

Las mediciones involucradas en el presente informe están vinculadas con los patrones de medida mantenidos en el **INTI** según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **LMD**. Certificados de calibración sin firma y sello, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto Bloque Patrón

Fabricante ----

Material Acero

Número de serie ----

Identificación del cliente LS6176

Determinaciones requeridas Calibración por comparación mecánica según DIN EN ISO 3650-1999

Procedimiento aplicado PE-11.32

Fecha de calibración 15/02/2023

Cliente QATEK PHARMA

Dirección Av. del Libertador 101 Torre 1 P 10 - Vicente Lopez – Prov de Buenos Aires – Argentina.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El LMD no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los elementos calibrados.

Fecha de emisión

15/02/2023

Av. Gral. Eugenio Garzón 5181, CABA Tel / Fax: (011) 4635-2208 / 4682-7099

Web: www.lmdlaboratorio.com.ar



LABORATORIO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL

de Rubén Hugo Cóppola e Hijos S.R.L.



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° T-20442

Página 2 de 3

	Juego de Bloques patrones objeto de la calibración	Juego de Bloques Patrones de referencia		
Número de serie		1312.1120		
Designación	Bloque Patrón	CARY K - LMD-013 / LMD-031		
Grado		К		
Cantidad de Bloques	1	122		
Material	Acero	Acero		

Desviaciones admitidas según DIN EN ISO 3650-1999

	Grado 0		Grado 1		Grado 2	
Longitud Nominal (mm)	Desviación en el centro (±µm)	Variación de longitud (µm)	Desviación en el centro (±µm)	Variación de longitud (µm)	Desviación en el centro (±µm)	Variación de longitud (µm)
0,5 < Ln <= 10	0,12	0,10	0,20	0,16	0,45	0,30

Resultados obtenidos

Item N°	Número de serie	Longitud nominal [mm]	Desviación en el centro [µm]	Variación de Iongitud [μm]	Estado	Observaciones
1		9,0000	2,06	0,46		

Incertidumbre de las mediciones

Desviación en el centro: ± 0,30 μm Variación de longitud: ± 0,15 μm

Las incertidumbres de medición han sido estimadas en acuerdo con las recomendaciones de documento EA-4/02 "Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration" - edición Diciembre de 1999.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cubertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se determinó conforme al documento IRAM 35051.



LABORATORIO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL

de Rubén Hugo Cóppola e Hijos S.R.L.



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° T-20442

Página 3 de 3

Observaciones

La calibración se efectuó por comparación mecánica con bloques patrones calibrados con trazabilidad directa al INTI, los cuales son trazables a patrones internacionales reconocidos en acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Las desviaciones han sido calculadas de acuerdo a la Norma DIN EN ISO 3650-1999 a partir de la comparación mecánica contra bloques patrones calibrados.

Se asume un Coeficiente de Expansión Térmica para el acero de 11,5 x 10-6 (1/°C).

La longitud medida en esta calibración para cada bloque patrón es igual a la suma algebraica de su longitud nominal y el valor del desvío al centro informado en la tabla de resultados.

Temperatura de referencia: 20,0 °C.

Temperatura de calibración: 20,2 ± 0,2 °C.

La caja es acompañada por una oblea de calibración donde se especifica el número de certificado y la fecha de la calibración.

Equipamiento utilizado

Termohigrómetro - código LMD.014 - certificado OAA N° 104922/21 - Vencimiento: julio-2024. Juego de bloques patrones CARY, Grado ideal K, N° Serie 1312.1120 código LMD.013/LMD.031 - certificado OAA N° 0232-2020 / 0231-2020 - Vencimiento: mayo-2023.

Comparador de bloques patrones CARY - código LMD-001 - certificado N° T-19938 - Vencimiento junio-2024

Ing. Darío Cóppola Subdirector Técnico ma digital certificada por Adobe Sign